

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZAWIESI PASOWYCH**  
**ALOTEX SP. Z O.O.**  
**UL. KRUSZYŃSKA 35, 87-800 WŁOCŁAWEK**  
**NIP: 5242986728**

## **1. OPIS PRODUKTU I ZASTOSOWANIE**

ZAWIESIA PASOWE OFEROWANE PRZEZ FIRMĘ ALOTEX SP. Z O.O. TO WYTRZYMAŁE I ELASTYCZNE NARZĘDZIA DŹWIGOWE WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI POLIESTRU (PES). PRZEZNACZONE SĄ DO PODNOSZENIA, PRZENOSZENIA I ZABEZPIECZANIA ŁADUNKÓW W RÓŻNYCH WARUNKACH ROBOCZYCH. ZAWIESIA TE SĄ SZCZEGÓLNIIE POLECANE DO MANIPULOWANIA ŁADUNKAMI O DELIKATNYCH POWIERZCHNIACH LUB NIEREGULARNYCH KSZTAŁTACH, GDZIE ISTNIEJE RYZYKO USZKODZEŃ MECHANICZNYCH.

### **ZASTOSOWANIE:**

- PRZEMYSŁ BUDOWLANY,
- TRANSPORT I LOGISTYKA,
- MAGAZYNOWANIE,
- STOCZNIE,
- PRODUKCJA.

## **2. CECHY I ZALETY**

- WYTRZYMAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO: WYSOKA NOŚNOŚĆ ZGODNA Z NORMAMI PN-EN 1492-1, ZAPEWNIAJĄCA BEZPIECZNE PODNOSZENIE CIĘŻKICH ŁADUNKÓW.
- ELASTYCZNOŚĆ I LEKKOŚĆ: ZAWIESIA PASOWE ŁATWO DOPASOWUJĄ SIĘ DO KSZTAŁTU ŁADUNKU, MINIMALIZUJĄC RYZYKO USZKODZEŃ.
- ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ZEWNĘTRZNE: ZAWIESIA SĄ ODPORNE NA DZIAŁANIE PROMIENI UV, WILGOCI ORAZ PLEŚNI.
- BEZPIECZNE DLA ŁADUNKÓW: MIĘKKA KONSTRUKCJA ZAWIESIA ZAPOBIEGA USZKODZENIOM DELIKATNYCH POWIERZCHNI ŁADUNKÓW.
- KOLORYSTYCZNA IDENTYFIKACJA: KAŻDE ZAWIESIE MA PRZYPISANY KOLOR, KTÓRY ODPOWIADA JEGO MAKSYMALNEJ NOŚNOŚCI, CO UŁATWIA DOBÓR ODPOWIEDNIEGO NARZĘDZIA DO KONKRETNEGO ŁADUNKU.

## **3. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

### **3.1. PRZYGOTOWANIE DO PRACY**

1. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ STAN ZAWIESI, ZWRACAJĄC SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA EWENTUALNE USZKODZENIA MECHANICZNE, PRZECIĘCIA, PRZETARCIA ORAZ STAN SZWÓW.
2. SPRAWDŹ, CZY ZAWIESIE JEST ODPOWIEDNIE DO DANEGO ŁADUNKU POD WZGLĘDEM NOŚNOŚCI I DŁUGOŚCI. NOŚNOŚĆ ZAWIESIA OZNACZONA JEST NA ETYKIECIE W SPOSÓB CZYTELNY.
3. UPEWNIJ SIĘ, ŻE WARUNKI ŚRODOWISKOWE (TEMPERATURA, WILGOTNOŚĆ, OBECNOŚĆ CHEMIKALIÓW) SĄ ZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

### **3.2. PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE**

1. ZAWIESIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W SPOSÓB ZGODNY Z ICH PRZEZNACZENIEM I SPECYFIKACJĄ NOŚNOŚCI.
2. ŁADUNEK POWINIEN BYĆ ROZŁOŻONY RÓWNOMIERNIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ZAWIESIA, ABY UNIKNĄĆ PRZECIĄŻEŃ.
3. ZAWIESIE NIE MOŻE BYĆ SKRĘCANE, WIĄZANE ANI SKRĘCANE W WĘZŁY, PONIEWAŻ MOŻE TO OSŁABIĆ JEGO WYTRZYMAŁOŚĆ.
4. NIE DOPUSZCZALNE JEST PRZECIĄGANIE ZAWIESIA PO PODŁOŻU, OSTRYCH KRAWĘDZIACH ANI STOSOWANIE W WARUNKACH, KTÓRE MOGŁYBY JE USZKODZIĆ.
5. W PRZYPADKU PODNOSZENIA ŁADUNKÓW O OSTRYCH KRAWĘDZIACH, ZALECA SIĘ STOSOWANIE ODPOWIEDNICH PRZEKŁADEK LUB OCHRANIACZY W CELU OCHRONY ZAWIESIA.
6. W CELU ZAPEWNIENIA MAKSYMALNEJ STABILNOŚCI ŁADUNKU, UŻYWAJ ZAWIESIA ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ TECHNIKĄ MOCOWANIA (NP. PĘTLA, UCHO).

### **3.3. ZAKAZY**

- NIE UŻYWAJ ZAWIESI, KTÓRE WYKAZUJĄ WIDOCZNE USZKODZENIA.
- NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEJ DOPUSZCZALNEJ NOŚNOŚCI ZAWIESIA.
- NIE UŻYWAJ ZAWIESI W EKSTREMALNYCH WARUNKACH CHEMICZNYCH LUB TEMPERATUROWYCH BEZ KONSULTACJI Z PRODUCENTEM.
- UNIKAJ STOSOWANIA ZAWIESI W MIEJSCACH, GDZIE MOGĄ MIEĆ KONTAKT Z OSTRYMI KRAWĘDZIAMI LUB INNYMI MATERIAŁAMI MOGĄCYMI JE USZKODZIĆ.

### **4. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE**


1. ZAWIESIA PASOWE POWINNY BYĆ PRZECHOWYWANE W SUCHYM I CZYSTYM MIEJSCU, Z DAŁĄ OD BEZPOŚREDNIEGO ŚWIATŁA SŁONECZNEGO, CHEMIKALIÓW ORAZ ŹRÓDEŁ CIEPŁA.
2. PO KAŻDYM UŻYCIU ZALECA SIĘ OCZYSZCZENIE ZAWIESIA Z KURZU, BRUDU LUB INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ.
3. REGULARNE PRZEGLĄDY TECHNICZNE ZAWIESI POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE CO NAJMNIEJ RAZ NA 6 MIĘSIĘCY LUB CZĘŚCIEJ W PRZYPADKU INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI.

### **5. OKRES UŻYTKOWANIA**

ZAWIESIA WĘŻOWE ALOTEX SP. Z O.O. MOGĄ BYĆ UŻYTKOWANE TAK DŁUGO, JAK SPEŁNIAJĄ NORMY BEZPIECZEŃSTWA I NIE WYKAZUJĄ USZKODZEŃ. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKIEGOKOLWIEK USZKODZENIA ZAWIESIA NALEŻY JE NATYCHMIAST WYCOFAĆ Z EKSPLOATACJI I WYMIENIĆ NA NOWE.

### **6. UTYLIZACJA**

USZKODZONE LUB ZUŻYTE ZAWIESIA PASOWE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI MATERIAŁÓW SYNTETYCZNYCH. ZAWIESI NIE MOŻNA STOSOWAĆ PONOWNIE PO ICH TRWAŁYM USZKODZENIU LUB ZNISZCZENIU.



barwa zawiesia	Dopuszczalne obciążenie robocze WLL (kg)					szerokość pasa (mm)
	100%	80%	200%	140%	100%	
Fioletowa	1000	800	2000	1400	1000	30
Zielona	2000	1600	4000	2800	2000	60
Żółta	3000	2400	6000	4200	3000	90
Szara	4000	3200	8000	5600	4000	120
Czerwona	5000	4000	10000	7000	5000	150
Brązowa	6000	4800	12000	8400	6000	180
Niebieska	8000	6400	16000	11200	8000	240
Pomarańczowa	10000	8000	20000	14000	10000	300





W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI,  
PROSIMY O KONTAKT:

**ALOTEX SP. Z O.O.**  
UL. KRUSZYŃSKA 35  
87-800 WŁOCŁAWEK  
TEL.: **530173577**  
E-MAIL: **BIURO@ALOTEX.PL**

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH  
ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA ZAWIESI PASOWYCH.

**PO 12 MIESIĄCACH** UŻYTKOWANIA ZAWIESIA PASOWEGO ZACHĘCAMY DO ZAKUPU NOWEGO PRODUKTU Z  
**5% RABATEM. REGULARNA WYMIANA SPRZĘTU ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ PRACY.**

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY SKORZYSTAĆ Z OFERTY!

KOD DLA KOLEJNEGO ZAKUPU **ALOZP5**