

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ETYKIET

PRZEZNACZENIE

ETYKIETY TO TRWAŁE I ODPORNE NA CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE OZNACZENIA, KTÓRE WYKORZYSTYWANE SĄ W RÓŻNYCH APLIKACJACH PRZEMYSŁOWYCH, TAKICH JAK IDENTYFIKACJA URZĄDZEŃ, KOMPONENTÓW, MASZYN, A TAKŻE W MAGAZYNACH, NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW ORAZ W WARUNKACH, GDZIE WYSTĘPUJE EKSPOZYCJA NA KOROZJĘ, WYSOKĄ TEMPERATURĘ LUB SUBSTANCJE CHEMICZNE. ETYKIETY WYKONANE SĄ Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STALI NIERDZEWNEJ, CO ZAPEWNIAM IM ODPORNOŚĆ NA RDZEWIENIE, ŚCIERANIE ORAZ DZIAŁANIE NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.

ETYKIETY MOGĄ BYĆ GRAWEROWANE, WYPUKŁE LUB WYTŁACZANE, CO ZAPEWNIAM DŁUGOTRWAŁĄ CZYTELNOŚĆ OZNACZEŃ. SĄ UŻYWANE W RÓŻNYCH BRANŻACH, TAKICH JAK PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, CHEMICZNY, ENERGETYCZNY, MOTORYZACYJNY CZY BUDOWLANY.

PRZED UŻYCIEM

WERYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO:

- PRZED UŻYCIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE ETYKIETA NIE POSIADA ŻADNYCH WIDOCZNYCH USZKODZEŃ, TAKICH JAK WGNIECENIA, PĘKNIĘCIA, ZADRAPANIA LUB USZKODZENIA GRAWEROWANIA, KTÓRE MOGĄ WPŁYNAĆ NA JEJ FUNKCJONALNOŚĆ I WYGLĄD.
- ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI: UPEWNIJ SIĘ, ŻE ETYKIETA JEST ODPOWIEDNIA DO DANEGO ZASTOSOWANIA – SPRAWDŹ, CZY JEJ ROZMIAR, KSZTAŁT I MATERIAŁ SĄ ZGODNE Z WYMAGANIAMI TWOJEGO PROJEKTU LUB ŚRODOWISKA PRACY.
- WYBÓR METODY APLIKACJI:
- OKREŚL, CZY ETYKIETA MA BYĆ PRZYKLEJONA, PRZYKRĘCONA CZY PRZYSPAWANA DO POWIERZCHNI. WYBÓR METODY MONTAŻU POWINIEN BYĆ DOSTOSOWANY DO MIEJSCA I WARUNKÓW, W JAKICH ETYKIETA BĘDZIE UŻYWANA.

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

MONTAŻ:

- PRZYKLEJANIE: JEŚLI ETYKIETA JEST SAMOPRZYLEPNA, UPEWNIJ SIĘ, ŻE POWIERZCHNIA, NA KTÓRĄ JĄ NAKLEJASZ, JEST CZYSTA, SUCHA I GŁADKA. USUŃ FOLIĘ OCHRONNĄ Z TYLNEJ CZĘŚCI ETYKIETY I PRZYKLEJ JĄ NA DOCELOWĄ POWIERZCHNIĘ, STARAJĄC SIĘ UNIKAĆ PĘCHERZYKÓW POWIETRZA POD ETYKIETĄ.
- MOCOWANIE MECHANICZNE: W PRZYPADKU ETYKIET, KTÓRE NALEŻY PRZYKRĘCIĆ LUB PRZYSPAWAĆ, UŻYJ ODPOWIEDNIH NARZĘDZI (ŚRUB, NAKRĘTEK, SPAWAREK) I UPEWNIJ SIĘ, ŻE ETYKIETA JEST PRAWIDŁOWO ZAMOCOWANA W WYBRANYM MIEJSCU.
- WYBÓR ODPOWIEDNIEGO NARZĘDZIA: DO MOCOWANIA ETYKIET STOSUJ ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA, KTÓRE ZAPEWNIĄ PEWNE I BEZPIECZNE ZAMOCOWANIE. UNIKAJ STOSOWANIA NARZĘDZI, KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ MATERIAŁ ETYKIETY (NP. ZBYT TWARDE NARZĘDZIA DO PRZYKRĘCANIA).

UŻYWANIE:

- KONTROLA TRWAŁOŚCI: REGULARNIE SPRAWDZAJ ETYKIETY, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NIE ZOSTAŁY ONE USZKODZONE W WYNIKU DZIAŁAJĄCYCH NA NIE WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH, TAKICH JAK WIBRACJE, WILGOĆ, WYSOKIE TEMPERATURY CZY SUBSTANCJE CHEMICZNE.
- CZYTELNOŚĆ OZNACZEŃ: ETYKIETA POWINNA BYĆ ZAWSZE CZYTELNA, A OZNACZENIA NIE MOGĄ BYĆ ZATARTE ANI WYBLAKŁE. JEŚLI ZAUWAŻYSZ JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA, NALEŻY NATYCHMIAST WYMIENIĆ ETYKIETĘ NA NOWĄ, ABY UTRZYMAĆ BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ETYKIET

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- UNIKANIE USZKODZEŃ MECHANICZNYCH: PODCZAS APLIKACJI ETYKIETY UNIKAJ NADMIERNEGO NACISKU LUB UDERZEŃ, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ JEJ DEFORMACJĘ LUB ZARYSOWANIE.
- ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ: ETYKIETY NIERDZEWNE SĄ ODPORNE NA KOROZJĘ, JEDNAK W PRZYPADKU SILNYCH ZANIECZYSZCZEŃ CHEMICZNYCH (NP. KWASÓW, ZASADOWYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH) NALEŻY JE REGULARNIE CZYŚCIĆ, ABY ZAPOBIEC ICH DEGRADACJI.
- OSTROŻNOŚĆ PRZY STOSOWANIU: ZWRACAJ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA POWIERZCHNIĘ, NA KTÓRYCH MOCUJESZ ETYKIETY – WYBIERZ MIEJSCA O ODPOWIEDNIEJ GŁADKOŚCI, ABY ZAPEWNIĆ TRWAŁOŚĆ POŁĄCZENIA.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- ETYKIETY MOŻNA CZYŚCIĆ ZA POMOCĄ WILGOTNEJ ŚCIERECZKI LUB DELIKATNEGO DETERGENTU. UNIKAJ UŻYWANIA ŚCIERNYCH MATERIAŁÓW, KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ ETYKIETY.
- W PRZYPADKU SILNYCH ZABRUDZEŃ LUB SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, NALEŻY STOSOWAĆ ŚRODKI CZYSZCZĄCE PRZEZNACZONE DO STALI NIERDZEWNEJ, ABY NIE USZKODZIĆ POWŁOKI OCHRONNEJ.
- ETYKIETY PRZECHOWUJ W SUCHYM, CHŁODNYM MIEJSCU, Z DAŁĄ OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA I WILGOCI, KTÓRE MOGŁYBY WPŁYNAĆ NA ICH WŁAŚCIWOŚCI.
- UNIKAJ PRZECHOWYWANIA ETYKIET W MIEJSCACH, GDZIE MOGĄ ZOSTAĆ USZKODZONE MECHANICZNIE, NP. W POBLIŻU OSTRYCH PRZEDMIOTÓW LUB CIĘŻKICH ŁADUNKÓW.

UTYLIZACJA

- USZKODZONE ETYKIETY: USZKODZONE ETYKIETY NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE, ABY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ OZNACZENIA. USUWAJĄC STARE ETYKIETY, NALEŻY UNIKAĆ ICH ZNISZCZENIA, ABY MOGŁY ZOSTAĆ ODPOWIEDNIO ZUTYLIZOWANE.
- RECYKLING: Z RACJI MATERIAŁU, Z KTÓREGO SĄ WYKONANE, ETYKIETY (NP. STAL NIERDZEWNA) NADAJĄ SIĘ DO RECYKLINGU. USUNIĘTE LUB ZUŻYTE ETYKIETY NALEŻY PRZEKAZAĆ DO PUNKTÓW ZBIÓRKI ODPADÓW METALOWYCH, KTÓRE ZAJMUJĄ SIĘ ICH RECYKLINGIEM.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT:

ALOTEX SP. Z O.O.
UL. KRUSZYŃSKA 35
87-800 WŁOCŁAWEK
TEL.: **530173577**
E-MAIL: **BIURO@ALOTEX.PL**

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA