

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA HAKÓW SKRACAJĄCYCH

PRZEZNACZENIE

HAK SKRACAJĄCY TO SPECJALISTYCZNY ELEMENT STOSOWANY W SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I PODNOŚNIKOWYCH, SŁUŻĄCY DO SKRACANIA DŁUGOŚCI ŁAŃCUCHÓW, LINI CZY INNYCH ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH. HAKI SKRACAJĄCE SĄ WYPOSAŻONE W MECHANIZM, KTÓRY UMOŻLIWIA ŁATWE I SZYBKIE SKRÓCENIE DŁUGOŚCI ZESTAWU MOCUJĄCEGO W CELU DOSTOSOWANIA GO DO WYMAGANEGO ROZMIARU. ZWYKLE STOSOWANE W APLIKACJACH, W KTÓRYCH WYMAGANE JEST PRECYZYJNE DOPASOWANIE DŁUGOŚCI ELEMENTÓW DO ŁADUNKU, CO ZAPEWNIĄ STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO OPERACJI.

PRZED UŻYCIEM

SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO:

- PRZED KAŻDYM UŻYCIEM SPRAWDŹ DOKŁADNIE STAN HAKA SKRACAJĄCEGO. UPEWNIJ SIĘ, ŻE HAK NIE MA ŻADNYCH WIDOCZNYCH USZKODZEŃ, TAKICH JAK PĘKNIĘCIA, ZGIĘCIA, WGNIECENIA CZY OZNAKI ZUŻYCIA.
- ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA MECHANIZM BLOKUJĄCY, KTÓRY JEST ODPOWIEDZIALNY ZA BEZPIECZNE SKRACANIE I UTRZYMYWANIE ŁAŃCUCHA LUB LINY W WYMAGANEJ DŁUGOŚCI.
- SPRAWDŹ, CZY ELEMENTY HAKA, TAKIE JAK ZAMEK, SPRZĄCZKI LUB INNE MECHANIZMY, DZIAŁAJĄ PŁYNNIE I NIE SĄ ZABLOKOWANE.

DOBÓR HAKA DO ŁADUNKU:

- PRZED UŻYCIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE HAK SKRACAJĄCY JEST ODPOWIEDNI DO RODZAJU I WAGI ŁADUNKU. SPRAWDŹ MAKSYMALNĄ NOŚNOŚĆ HAKA ORAZ INNYCH KOMPONENTÓW, TAKICH JAK ŁAŃCUCHY, LINY CZY WCIĄGARKI.
- ZAWSZE STOSUJ HAK SKRACAJĄCY W POŁĄCZENIU Z ODPOWIEDNIMI AKCESORIAMI MOCUJĄCYMI, KTÓRE PASUJĄ DO OBCIĄŻENIA ORAZ SYSTEMU, W KTÓRYM BĘDZIE UŻYWANY.

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

MONTAŻ HAKA:

- HAK SKRACAJĄCY NALEŻY ZAMONTOWAĆ W ODPOWIEDNIM PUNKCIE MOCUJĄCYM, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE JEST ON STABILNIE ZAMOCOWANY I NIE MOŻE SIĘ PRZYPADKOWO WYPIĄĆ.
- ZASTOSUJ HAK W ZESTAWIE Z ŁAŃCUCHEM LUB LINĄ, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE SĄ ONE PRAWIDŁOWO ZAŁOŻONE I DOBRZE ZABEZPIECZONE W MECHANIZMIE HAKA.

SKRACANIE ŁAŃCUCHA LUB LINY:

- ABY SKRÓCIĆ DŁUGOŚĆ ŁAŃCUCHA LUB LINY, OTWÓRZ MECHANIZM BLOKUJĄCY HAKA (NP. SPRZĄCZKĘ LUB DŹWIGNIĘ) I DOSTOSUJ DŁUGOŚĆ ELEMENTU MOCUJĄCEGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI.
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE MECHANIZM BLOKUJĄCY ZADZIAŁA PRAWIDŁOWO, ZABEZPIECZAJĄC SKRÓCONĄ DŁUGOŚĆ. NIE POZOSTAWIAJ HAKA W STANIE NIEZABEZPIECZONYM, PONIEWAŻ MOŻE TO PROWADZIĆ DO JEGO PRZYPADKOWEGO OTWARCIA PODCZAS PRACY.

UŻYCIE HAKA:

- PO ODPOWIEDNIM SKRÓCENIU ŁAŃCUCHA LUB LINY, ZAMOCUJ ŁADUNEK I UPEWNIJ SIĘ, ŻE JEST ON STABILNY I DOBRZE ZABEZPIECZONY.
- UŻYWAJ HAKA SKRACAJĄCEGO DO ŁADUNKÓW ZGODNIE Z JEGO NOŚNOŚCIĄ I PRZEWIDZIANYM PRZEZNACZENIEM.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA HAKÓW SKRACAJĄCYCH

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA:

- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z HAKIEM SKRACAJĄCYM ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ, ŻE MECHANIZM JEST W PEŁNI SPRAWNY I NIE WYKAZUJE OZNAK USZKODZENIA.
- NIE UŻYWAJ HAKA, JEŻELI ZAUWAŻYSZ JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA LUB OZNAKI ZUŻYCIA, TAKIE JAK PĘKNIĘCIA CZY ZGIĘCIA, SZCZEGÓLNIE W OBSZARZE MECHANIZMÓW BLOKUJĄCYCH.
- NIGDY NIE PRZEKRACZAJ DOPUSZCZALNEJ NOŚNOŚCI HAKA, ABY UNIKNĄĆ RYZYKA AWARII. ZAWSZE SPRAWDZAJ MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY.

UŻYWANIE HAKA W TRUDNYCH WARUNKACH:

- JEŚLI HAK SKRACAJĄCY JEST UŻYWANY W TRUDNYCH WARUNKACH, TAKICH JAK WYSOKIE LUB NISKIE TEMPERATURY, WILGOĆ CZY OBECNOŚĆ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, REGULARNIE KONTROLUJ STAN HAKA.
- W TAKIM PRZYPADKU SZCZEGÓLNIE WAŻNE JEST ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO SMAROWANIA MECHANIZMÓW ORAZ UNIKANIE NADMIERNEGO NARAŻENIA NA KOROZJĘ.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- REGULARNIE CZYŚĆ HAK SKRACAJĄCY Z BRUDU, RDZY, SMARÓW I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. W TYM CELU UŻYWAJ MIĘKKIEJ SZMATKI, WODY Z DETERGENTEM I DELIKATNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH. UNIKAJ STOSOWANIA AGRESYWNYCH CHEMIKALIÓW, KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ HAKA.
- ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIE SMAROWANIE MECHANIZMÓW HAKA, SZCZEGÓLNIE TYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA BLOKOWANIE I SKRACANIE ŁAŃCUCHA LUB LINY. UŻYWAJ SMARÓW ODPORNYCH NA ZMIANY TEMPERATURY I WILGOTNOŚĆ, ABY ZAPEWNIĆ ICH PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE.
- PO ZAKOŃCZENIU PRACY PRZECHOWUJ HAK SKRACAJĄCY W SUCHYM I CHŁODNYM MIEJSCU, Z DAŁĄ OD WILGOCI I ŹRÓDEŁ CIEPŁA. REGULARNIE SPRAWDZAJ STAN HAKA I KONSERWUJ GO, ABY ZAPEWNIĆ DŁUGOTRWAŁĄ TRWAŁOŚĆ.
- JEŚLI HAK JEST PRZECHOWYWANY W MIEJSCU O DUŻEJ WILGOTNOŚCI, WARTO ZASTOSOWAĆ DODATKOWĄ OCHRONĘ, NP. POKROWCE ANTYKOROZYJNE.

UTYLIZACJA

- JEŻELI HAK SKRACAJĄCY JEST USZKODZONY, ZNISZCZONY LUB NIE NADAJE SIĘ JUŻ DO DALSZEGO UŻYTKU, NALEŻY GO ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI ODPADÓW METALOWYCH.
- W PRZYPADKU, GDY MATERIAŁ HAKA NADAJE SIĘ DO RECYKLINGU, NALEŻY PRZEKAZAĆ GO DO ODPOWIEDNIEGO PUNKTU RECYKLINGOWEGO.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT:

ALOTEX SP. Z O.O.

UL. KRUSZYŃSKA 35

87-800 WŁOCŁAWEK

TEL.: **530173577**

E-MAIL: **BIURO@ALOTEX.PL**

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA