

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA HAKÓW OCZKOWYCH

PRZEZNACZENIE

HAK OCZKOWY TO ELEMENT MOCUJĄCY WYKORZYSTYWANY DO PODNOSZENIA, TRANSPORTU I ZABEZPIECZANIA ŁADUNKÓW. JEST TO RODZAJ HAKA Z PĘTLĄ LUB OCZKIEM, KTÓRE UMOŻLIWIA ŁATWE I BEZPIECZNE PODŁĄCZANIE DO INNYCH URZĄDZEŃ, TAKICH JAK ŁAŃCUCHY, LINY CZY INNE MECHANIZMY MOCUJĄCE. HAKI OCZKOWE SĄ SZEROKO STOSOWANE W PRZEMYSŁE, TRANSPORCIE I MAGAZYNOWANIU, GDZIE PRECYZYJNE MOCOWANIE ŁADUNKÓW JEST KLUCZOWE DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OPERACJI.

PRZED UŻYCIEM

SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO:

- PRZED KAŻDYM UŻYCIEM DOKŁADNIE SPRAWDŹ STAN HAKA OCZKOWEGO. UPEWNIJ SIĘ, ŻE NIE MA ON ŻADNYCH WIDOCZNYCH USZKODZEŃ, TAKICH JAK PĘKNIĘCIA, ZAGIĘCIA, WGNIECENIA CZY OZNAKI ZUŻYCIA MATERIAŁU, KTÓRE MOGŁYBY WPŁYNAĆ NA JEGO WYTRZYMAŁOŚĆ.
- ZWRÓĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA OCZKO HAKA, KTÓRE MUSI BYĆ W DOBRYM STANIE, BEZ PĘKNIĘĆ I Z WYRAŹNIE WIDOCZNĄ, NIEUSZKODZONĄ PĘTLĄ.
- SPRAWDŹ, CZY GWINT (JEŚLI WYSTĘPUJE) LUB INNY MECHANIZM MOCUJĄCY DZIAŁA PRAWIDŁOWO I NIE JEST ZABLOKOWANY.

DOBÓR HAKA DO ŁADUNKU:

- PRZED UŻYCIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE HAK JEST ODPOWIEDNI DO RODZAJU I WAGI ŁADUNKU. SPRAWDŹ JEGO MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE I NIGDY GO NIE PRZEKRACZAJ.
- JEŚLI HAK JEST UŻYWANY W POŁĄCZENIU Z LINĄ LUB ŁAŃCUCHEM, UPEWNIJ SIĘ, ŻE TE ELEMENTY SĄ DOSTOSOWANE DO OBCIĄŻENIA ORAZ PRAWIDŁOWO ZAMOCOWANE.

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

MONTAŻ HAKA:

- ZAMONTUJ HAK W ODPOWIEDNIM PUNKCIE MOCUJĄCYM, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE JEST ON STABILNIE ZAMOCOWANY I DOBRZE ZABEZPIECZONY PRZED PRZYPADKOWYM ODPIĘCIEM.
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE OCZKO HAKA JEST W PEŁNI WOLNE OD ZANIECZYSZCZEŃ, KTÓRE MOGĄ WPŁYNAĆ NA JEGO FUNKCJONOWANIE, TAKICH JAK RDZA, PIASEK, CZY SMARY.
- JEŚLI HAK JEST WYPOSAŻONY W MECHANIZM BLOKUJĄCY, SPRAWDŹ, CZY DZIAŁA ON PRAWIDŁOWO I CZY ŁADUNEK JEST PEWNIIE ZAMOCOWANY.

MOCOWANIE ŁADUNKU:

- PODCZAS MOCOWANIA ŁADUNKU UPEWNIJ SIĘ, ŻE JEST ON STABILNY I RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONY. HAK OCZKOWY POWINIEN BYĆ W ODPOWIEDNIEJ POZYCJI, ABY UMOŻLIWIĆ BEZPIECZNE PODNOSZENIE LUB TRANSPORT ŁADUNKU.
- UŻYWAJ ODPOWIEDNICH NARZĘDZI, TAKICH JAK ŁAŃCUCHY LUB LINY, KTÓRE SĄ PRZYSTOSOWANE DO WSPÓŁPRACY Z HAKIEM OCZKOWYM.

UŻYCIE HAKA:

- PO ZAMOCOWANIU HAKA I ŁADUNKU, MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO PODNOSZENIA LUB TRANSPORTU. UPEWNIJ SIĘ, ŻE HAK NIE JEST PRZECIĄŻONY, A ŁADUNEK JEST DOBRZE ZABEZPIECZONY.
- PODCZAS PRACY Z HAKIEM OCZKOWYM UNIKAJ GWAŁTOWNYCH RUCHÓW, KTÓRE MOGĄ PROWADZIĆ DO USZKODZENIA ZARÓWNO HAKA, JAK I ŁADUNKU.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA HAKÓW OCZKOWYCH

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA:

- NIGDY NIE UŻYWAJ HAKA, JEŚLI ZAUWAŻYSZ JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA MECHANICZNE, TAKIE JAK PĘKNIĘCIA, ZAGIĘCIA CZY NADMIERNE ZUŻYCIE.
- UŻYWAJ HAKA WYŁĄCZNIE DO ŁADUNKÓW, KTÓRE MIESZCZĄ SIĘ W DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE OBCIĄŻENIA.
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŁADUNEK JEST DOBRZE ZAMOCOWANY, ABY UNIKNĄĆ RYZYKA JEGO PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA.
- PRACA Z HAKIEM POWINNA BYĆ PRZEPROWADZANA Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI W ODNIESIENIU DO OSÓB TRZECICH, SZCZEGÓLNI W POBLIŻU PODNOSZONEGO ŁADUNKU.

UŻYWANIE HAKA W TRUDNYCH WARUNKACH:

- W PRZYPADKU PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH (WYSOKIE LUB NISKIE TEMPERATURY, ŚRODOWISKO WILGOTNE, OBECNOŚĆ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH), NALEŻY REGULARNIE KONTROLOWAĆ STAN HAKA, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NIE DOSZŁO DO KOROZJI, ZANIECZYSZCZENIA LUB INNYCH USZKODZEŃ.
- W TAKICH WARUNKACH SZCZEGÓLNI WAŻNE JEST ODPOWIEDNIE SMAROWANIE MECHANIZMÓW, A TAKŻE DBAŁOŚĆ O CZYSTOŚĆ OCZKA HAKA.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- PO KAŻDYM UŻYCIU DOKŁADNIE OCZYŚĆ HAK OCZKOWY Z BRUDU, RDZY, SMARÓW I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ, KTÓRE MOGĄ WPŁYNAĆ NA JEGO DZIAŁANIE.
- UŻYWAJ DO TEGO MIĘKKIEJ SZMATKI, WODY Z DETERGENTEM I W RAZIE POTRZEBY DELIKATNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH. UNIKAJ STOSOWANIA AGRESYWNYCH CHEMIKALIÓW.
- JEŚLI HAK POSIADA RUCHOME ELEMENTY, REGULARNIE SMARUJ MECHANIZMY, ABY ZAPEWNIĆ ICH PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE. SMAROWANIE JEST SZCZEGÓLNI WAŻNE W PRZYPADKU MECHANIZMÓW OBROTOWYCH LUB GWINTOWANYCH.
- UŻYWAJ SMARÓW ODPOWIEDNICH DO PRACY W WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH, ODPORNYCH NA DZIAŁANIE WILGOCI I TEMPERATURY.
- HAK OCZKOWY NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM MIEJSCU, Z DALA OD ŹRÓDEŁ WILGOCI, ABY ZAPOBIEC KOROZJI. JEŚLI HAK BĘDZIE PRZECHOWYWANY PRZEZ DŁUGI CZAS, UPEWNIJ SIĘ, ŻE JEST OCZYSZCZONY I ODPOWIEDNIO NASMAROWANY.
- W PRZYPADKU PRZECHOWYWANIA HAKA NA ZEWNĄTRZ, ZASTOSUJ POKROWCE OCHRONNE, KTÓRE ZAPOBIEGAJĄ DOSTĘPOWI WILGOCI I ZANIECZYSZCZEŃ.

UTYLIZACJA

- JEŚLI HAK OCZKOWY ULEGŁ USZKODZENIU LUB NIE SPEŁNIA JUŻ SWOJEJ FUNKCJI, NALEŻY GO ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI ODPADÓW METALOWYCH.
- W PRZYPADKU, GDY HAK JEST WYKONANY Z MATERIAŁÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO RECYKLINGU, NALEŻY PRZEKAZAĆ GO DO ODPOWIEDNIEGO PUNKTU RECYKLINGOWEGO.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT:

ALOTEX SP. Z O.O.

UL. KRUSZYŃSKA 35

87-800 WŁOCŁAWEK

TEL.: **530173577**

E-MAIL: **BIURO@ALOTEX.PL**

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA