

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŁAŃCUCHÓW DO MOCOWAIA

PRZEZNACZENIE

ŁAŃCUCHY DO MOCOWANIA TO URZĄDZENIA SŁUŻĄCE DO ZABEZPIECZANIA ŁADUNKÓW W TRAKCIE TRANSPORTU. WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STALI, CHARAKTERYZUJĄ SIĘ DUŻĄ ODPORNOŚCIĄ NA OBCIĄŻENIA, USZKODZENIA MECHANICZNE ORAZ DZIAŁANIE NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH. ŁAŃCUCHY SĄ WYKORZYSTYWANE W RÓŻNYCH BRANŻACH, TAKICH JAK TRANSPORT, LOGISTYKA, PRZEMYSŁ ORAZ BUDOWNICTWO, GDZIE WYMAGANE JEST BEZPIECZNE UNIERUCHOMIENIE ŁADUNKÓW NA CZAS TRANSPORTU LUB PRZECHOWYWANIA. ZAZWYCZAJ ŁAŃCUCHY MOCUJĄCE SĄ WYPOSAŻONE W HAKI, ZAMEK, NAPINACZE LUB INNE MECHANIZMY UMOŻLIWIAJĄCE ICH STABILNE I ŁATWE ZAMOCOWANIE.

PRZED UŻYCIEM

SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO ŁAŃCUCHÓW:

- PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ ŁAŃCUCHY POD KĄTEM USZKODZEŃ MECHANICZNYCH, TAKICH JAK PĘKNIĘCIA, ODKSZTAŁCENIA, WYTARCIA CZY WIDOCZNE KOROZJE. ŁAŃCUCHY, KTÓRE WYKAZUJĄ JAKIEKOLWIEK OZNAKI ZUŻYCIA, NIE POWINNY BYĆ UŻYWANE.
- SPRAWDŹ STAN OKUĆ, HAKÓW ORAZ INNYCH ELEMENTÓW ŁAŃCUCHA, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA JEGO BEZPIECZEŃSTWO.
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE DŁUGOŚĆ ŁAŃCUCHA JEST ODPOWIEDNIA DO ZAMIERZONYCH ZASTOSOWAŃ.

DOBÓR ODPOWIEDNIEGO ŁAŃCUCHA:

- WYBIERZ ŁAŃCUCH O ODPOWIEDNIEJ NOŚNOŚCI DO WIELKOŚCI I WAGI ŁADUNKU. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ MAKSYMALNYCH OBCIĄŻEŃ PODANYCH PRZEZ PRODUCENTA.
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE DŁUGOŚĆ ŁAŃCUCHA PASUJE DO APLIKACJI. W RAZIE POTRZEBY, UŻYJ ODPOWIEDNICH AKCESORIÓW (NP. OGNIW, HAKÓW, NAPINACZY).

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

MONTAŻ ŁAŃCUCHÓW:

- ROZPOCZNIJ PROCES MOCOWANIA ŁAŃCUCHA, ZACZYNAJĄC OD PRZYPIĘCIA JEDNEGO KOŃCA ŁAŃCUCHA DO ODPOWIEDNIEGO PUNKTU MOCOWANIA NA POJEŹDZIE LUB KONSTRUKCJI.
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE HAK LUB INNY ELEMENT MOCUJĄCY JEST ODPOWIEDNIO ZAMOCOWANY, A ŁAŃCUCH ZNAJDUJE SIĘ W STABILNEJ POZYCJI. JEŚLI UŻYWASZ NAPINACZA, UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŁAŃCUCH JEST RÓWNOMIERNIE NAPIĘTY.
- PRZECIĄGNIJ ŁAŃCUCH PRZEZ ŁADUNEK, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE JEST ON WŁAŚCIWIE ZABEZPIECZONY. MOŻE BYĆ KONIECZNE ZASTOSOWANIE DODATKOWYCH HAKÓW LUB OGNIW, ABY DOKŁADNIE UNIERUCHOMIĆ ŁADUNEK.

NAPINANIE ŁAŃCUCHA:

- PO ODPOWIEDNIM ZAMOCOWANIU ŁAŃCUCHA, NAPNIJ GO TAK, ABY ŁADUNEK BYŁ STABILNIE ZABEZPIECZONY, A ŁAŃCUCH NIE MIAŁ LUZÓW. W PRZYPADKU NAPINACZA, NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIĄ SIŁĘ NAPINAJĄCĄ, ABY ŁAŃCUCH DOBRZE PRZYLEGAŁ DO ŁADUNKU I NIE ULEGAŁ POLUZOWANIU W TRAKCIE TRANSPORTU.
- UNIKAJ NADMIERNEGO NAPINANIA, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE ŁAŃCUCHA LUB ŁADUNKU.

KONTROLA PRZED TRANSPORTEM:

- PRZED ROZPOCZĘCIEM TRANSPORTU, UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŁAŃCUCHY SĄ ODPOWIEDNIO NAPIĘTE I ZABEZPIECZAJĄ ŁADUNEK W STABILNEJ POZYCJI.
- REGULARNIE SPRAWDZAJ STAN ŁAŃCUCHÓW W TRAKCIE TRANSPORTU, SZCZEGÓLNIE W TRAKCIE DŁUGICH TRAS, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ŁADUNEK NIE ULEGŁ PRZESUNIĘCIU.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŁAŃCUCHÓW DO MOCOWANIA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:

- NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEJ NOŚNOŚCI ŁAŃCUCHA I NIE UŻYWAJ GO W WARUNKACH, KTÓRE MOGĄ PRZEKROCZYĆ JEGO WYTRZYMAŁOŚĆ (NP. PRZECIĄŻENIA, NADMIERNE NAPIĘCIE).
- UNIKAJ NARAŻANIA ŁAŃCUCHA NA KONTAKT Z OSTRYMI KRAWĘDZIAMI, KTÓRE MOGĄ GO USZKODZIĆ LUB SPRAWIĆ, ŻE STRACI SWOJĄ WYTRZYMAŁOŚĆ.
- PODCZAS NAPINANIA ŁAŃCUCHA NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ, ABY UNIKNĄĆ PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA SIŁY NAPINAJĄCEJ.

NARAŻENIE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE:

- W PRZYPADKU TRANSPORTU W TRUDNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH (NP. W WYSOKICH TEMPERATURACH, W WILGOTNYCH ŚRODOWISKACH), NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ STAN ŁAŃCUCHÓW POD KĄTEM KOROZJI ORAZ USZKODZEŃ WYNIKŁYCH Z DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH.

KONSERWACJA I PRZECZYSZCZANIE

- PO KAŻDYM UŻYCIU ŁAŃCUCHY POWINNY BYĆ DOKŁADNIE OCZYSZCZONE Z BRUDU, KURZU, SOLI DROGOWEJ LUB INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ, KTÓRE MOGĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO ICH SZYBSZEGO ZUŻYCIA.
- MOŻNA UŻYWAĆ CIEPŁEJ WODY I ŁAGODNYCH DETERGENTÓW DO MYCIA ŁAŃCUCHÓW. NASTĘPNIE, OSUSZ JE DOKŁADNIE, ABY ZAPOBIEC ROZWOJOWI KOROZJI.
- REGULARNIE SMARUJ ŁAŃCUCHY W CELU ZAPOBIEGANIA ICH KOROZJI, SZCZEGÓLNIE W WILGOTNYCH WARUNKACH.
- ŁAŃCUCHY NALEŻY PRZECZYSZCZANIE W SUCHYM I CHŁODNYM MIEJSCU, WOLNYM OD WILGOCI ORAZ EKSTREMALNYCH TEMPERATUR.
- NALEŻY UNIKAĆ PRZECZYSZCZANIA ŁAŃCUCHÓW W MIEJSCACH, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ICH NADMIERNE ZUŻYCIE LUB USZKODZENIE, TAKICH JAK KONTAKT Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI LUB OSTRYMI PRZEDMIOTAMI.

UTYLIZACJA

- ZUŻYTE ŁAŃCUCHY, KTÓRE NIE NADAJĄ SIĘ JUŻ DO DALSZEGO UŻYTKU, POWINNY ZOSTAĆ ZUTYLIZOWANE ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH.
- W PRZYPADKU, GDY ŁAŃCUCHY SĄ WYKONANE Z MATERIAŁÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO RECYKLINGU (NP. STAL NIERDZEWNA), SKONTAKTUJ SIĘ Z ODPOWIEDNIMI PUNKTAMI RECYKLINGU, ABY ZAPEWNIĆ ICH ODPOWIEDNIĄ UTYLIZACJĘ.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT:

ALOTEX SP. Z O.O.

UL. KRUSZYŃSKA 35

87-800 WŁOCŁAWEK

TEL.: **530173577**

E-MAIL: **BIURO@ALOTEX.PL**

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA