

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŁAŃCUCHÓW

PRZEZNACZENIE

ŁAŃCUCHY WYKORZYSTYWANE SĄ W RÓŻNYCH APLIKACJACH, TAKICH JAK TRANSPORT ŁADUNKÓW, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, NAPĘDY MECHANICZNE, CZY TEŻ W PROCESACH PRZEMYSŁOWYCH. SĄ ONE WYKONANE Z WYTRZYMAŁYCH MATERIAŁÓW, TAKICH JAK STAL, CO ZAPEWNIĄ IM WYSOKĄ NOŚNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ. ŁAŃCUCHY WYKORZYSTYWANE DO PODNOSZENIA ŁADUNKÓW MUSZĄ SPEŁNIAĆ OKREŚLONE NORMY BEZPIECZEŃSTWA I BYĆ ODPOWIEDNIO DOBRANE DO WYMAGANYCH PARAMETRÓW OBCIĄŻENIA.

PRZED UŻYCIEM

- WERYFIKACJA STANU ŁAŃCUCHA: PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ STAN TECHNICZNY ŁAŃCUCHA. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA:
- ZERWANIE LUB USZKODZENIE OGNIW: JEŚLI JAKIEKOLWIEK OGNIWO JEST PĘKNIĘTE, ZGIĘTE LUB WYKAZUJE OZNAKI USZKODZENIA, ŁAŃCUCH NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY.
- KOROZJA: SPRAWDŹ, CZY ŁAŃCUCH NIE JEST ZARDZEWIAŁY. KOROZJA MOŻE ZNACZĄCO OBNIŻYĆ JEGO WYTRZYMAŁOŚĆ.
- ZUŻYCIE: UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŁAŃCUCH NIE WYKAZUJE NADMIERNEGO ZUŻYCIA NA OGNIWACH, CO MOŻE PROWADZIĆ DO JEGO USZKODZENIA PODCZAS PRACY.
- DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE: ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŁAŃCUCH JEST ODPOWIEDNI DO RODZAJU OBCIĄŻENIA, KTÓRE BĘDZIE NA NIEGO NAKŁADANE. PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEJ NOŚNOŚCI MOŻE PROWADZIĆ DO AWARII.
- SPRAWDZENIE OZNACZEŃ: UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŁAŃCUCH MA OZNACZENIA WSKAZUJĄCE JEGO MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE (MDO) ORAZ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY ZGODNOŚCI (NP. ISO, EN), KTÓRE GWARANTUJĄ JEGO BEZPIECZEŃSTWO.

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

- MONTAŻ ŁAŃCUCHA:
 - JEŚLI ŁAŃCUCH JEST CZĘŚCIĄ SYSTEMU PODNOŚNICZEGO LUB TRANSPORTOWEGO, UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZOSTAŁ POPRAWNIE ZAMONTOWANY. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI PRODUCENTA DOTYCZĄCEJ MONTAŻU.
 - PODCZAS MONTAŻU ŁAŃCUCHA W URZĄDZENIU (NP. WCIĄGARKACH, WÓZKACH TRANSPORTOWYCH) SPRAWDŹ, CZY JEST ON PRAWIDŁOWO NAPIĘTY, ABY UNIKNĄĆ LUZÓW, KTÓRE MOGĄ WPŁYNAĆ NA JEGO FUNKCJONOWANIE.
- UŻYCIE ŁAŃCUCHA:
 - OBCIĄŻENIE: NIGDY NIE PRZEKRACZAJ DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA ŁAŃCUCHA. KAŻDY ŁAŃCUCH MA OKREŚLONĄ NOŚNOŚĆ, KTÓRA NIE POWINNA BYĆ PRZEKRACZANA, ABY UNIKNĄĆ JEGO USZKODZENIA LUB ZERWANIA.
 - PRAWIDŁOWE ROZMIESZCZENIE ŁADUNKU: UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŁADUNEK JEST RÓWNOMIERNIE ROZMIESZCZONY, ABY ZAPOBIEC NADMIERNYM OBCIĄŻENIOM JEDNEGO OGNIWA ŁAŃCUCHA.
 - RÓWNOMIERNE NAPINANIE: JEŻELI ŁAŃCUCH JEST CZĘŚCIĄ SYSTEMU PODNOŚNICZEGO, DBAJ O TO, ABY NAPINANIE ŁAŃCUCHA BYŁO RÓWNOMIERNE, CO POZWALA NA UNIKNIĘCIE PRZECIĄŻEŃ.
- BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:
 - ZAKAZ UŻYWANIA USZKODZONEGO ŁAŃCUCHA: JEŚLI ZAUWAŻYSZ JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA ŁAŃCUCHA, NATYCHMIAST ZAPRZESTAŃ JEGO UŻYWANIA.
 - STOSOWANIE ODPOWIEDNICH ZABEZPIECZEŃ: PODCZAS PRACY Z ŁAŃCUCHAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI W ŚRODOWISKACH PRZEMYSŁOWYCH, ZALECA SIĘ STOSOWANIE DODATKOWYCH ZABEZPIECZEŃ, TAKICH JAK BLOKADY LUB SYSTEMY AWARYJNEGO ZATRZYMYWANIA, KTÓRE CHRONIĄ PRZED PRZYPADKOWYM UWOLNIENIEM ŁADUNKU.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŁAŃCUCHÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- NADWYRĘŻENIE ŁAŃCUCHA: UNIKAJ PRZECIĄŻANIA ŁAŃCUCHA. ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŁAŃCUCH JEST ODPOWIEDNI DO ZAMIERZONYCH OBCIĄŻEŃ. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM LUB SPECJALISTĄ.
- UŻYWANIE ŁAŃCUCHA W ODPOWIEDNICH WARUNKACH: NIE UŻYWAJ ŁAŃCUCHÓW W WARUNKACH, KTÓRE MOGĄ PROWADZIĆ DO ICH USZKODZENIA, TAKICH JAK:
- EKSTREMALNE TEMPERATURY (ZBYT WYSOKIE LUB ZBYT NISKIE),
- NARAŻENIE NA SUBSTANCJE CHEMICZNE, KTÓRE MOGĄ WPŁYNAĆ NA WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁU.
- KONTROLA STANU TECHNICZNEGO: REGULARNIE PRZEPROWADZAJ INSPEKCJĘ ŁAŃCUCHÓW POD KĄTEM ZUŻYCIA OGNIW, KOROZJI, LUZÓW W MECHANIZMIE, A TAKŻE SPRAWDZAJ CZY MECHANIZMY BLOKUJĄCE DZIAŁAJĄ PRAWIDŁOWO.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- REGULARNIE CZYŚĆ ŁAŃCUCH, ZWŁASZCZA PO JEGO UŻYCIU W TRUDNYCH WARUNKACH (NP. W KONTAKCIE Z WODĄ, CHEMIKALIAMI, BŁOTEM). UŻYWAJ DO TEGO ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ORAZ SZCZOTEK DRUCIANYCH.
- SMAROWANIE: SMARUJ ŁAŃCUCHY, JEŚLI JEST TO WYMAGANE PRZEZ PRODUCENTA, ABY ZAPEWNIĆ ICH PŁYNNIE DZIAŁANIE. WYBIERAJ ODPOWIEDNIE SMARY, KTÓRE NIE POWODUJĄ KOROZJI ANI NIE WPŁYWAJĄ NEGATYWNIE NA MATERIAŁ ŁAŃCUCHA.
- ŁAŃCUCHY NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM, CHŁODNYM MIEJSCU, Z DAŁA OD WILGOCI, SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I ŹRÓDEŁ WYSOKICH TEMPERATUR.
- UNIKAJ PRZECHOWYWANIA ŁAŃCUCHÓW W MIEJSCACH, GDZIE MOGĄ ULEC MECHANICZNEMU USZKODZENIU.
- ŁAŃCUCHY POWINNY BYĆ PRZECHOWYWANE W TAKI SPOSÓB, ABY NIE BYŁY NARAŻONE NA SKRĘCANIE LUB ZGINANIE, KTÓRE MOGĄ PROWADZIĆ DO ICH USZKODZENIA.

UTYLIZACJA

- USZKODZONE ŁAŃCUCHY: JEŚLI ŁAŃCUCH JEST USZKODZONY, MA WIDOCZNE PĘKNIĘCIA, ZGIĘCIA LUB NADMIERNIE ZUŻYTE OGNIWA, NALEŻY GO ZUTYLIZOWAĆ.
- RECYKLING: W PRZYPADKU ŁAŃCUCHÓW WYKONANYCH Z METALU, MOŻNA JE PODDAĆ RECYKLINGOWI. SKONTAKTUJ SIĘ Z ODPOWIEDNIMI PUNKTAMI ZBIÓRKI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH, KTÓRE ZAJMUJĄ SIĘ METALAMI.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT:

ALOTEX SP. Z O.O.

UL. KRUSZYŃSKA 35

87-800 WŁOCŁAWEK

TEL.: **530173577**

E-MAIL: **BIURO@ALOTEX.PL**

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA