

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MATY ANTYPOŚLIZGOWEJ

PRZEZNACZENIE

MATA ANTYPOŚLIZGOWA TO PRODUKT ZAPROJEKTOWANY W CELU ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCACH, GDZIE WYSTĘPUJE RYZYKO POŚLIZGNIĘCIA. JEST WYKORZYSTYWANA ZARÓWNO W PRZESTRZENIACH PRZEMYSŁOWYCH, JAK I DOMOWYCH, ABY ZAPEWNIĆ STABILNOŚĆ NA ŚLISKICH POWIERZCHNIACH. MATY ANTYPOŚLIZGOWE MOGĄ BYĆ WYKONANE Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW, TAKICH JAK GUMA, PVC, KAUCZUK CZY INNE TWORZYWA SZTUCZNE, ZAPEWNIAJĄCE DOSKONAŁĄ PRZYPNĄCNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE ORAZ CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE (NP. WILGOĆ, OLEJE, TŁUSZCZE).

PRZED UŻYCIEM

SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO:

- PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM MATY NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ JEJ STAN. UPEWNIJ SIĘ, ŻE MATA NIE MA WIDOCZNYCH USZKODZEŃ, TAKICH JAK PĘKNIĘCIA, WGNIECENIA CZY PRZETARCIA, KTÓRE MOGĄ WPŁYNAĆ NA JEJ SKUTECZNOŚĆ.
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE POWIERZCHNIA, NA KTÓREJ BĘDZIE UŻYWANA MATA, JEST ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANA I WOLNA OD NADMIARU BRUDU, KURZU, WODY LUB INNYCH SUBSTANCJI, KTÓRE MOGĄ ZMNIEJSZAĆ PRZYPNĄCNOŚĆ MATY.
-

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO ROZMIARU:

- ZANIM PRZYSTĄPISZ DO UŻYTKOWANIA, UPEWNIJ SIĘ, ŻE MATA JEST ODPOWIEDNIEGO ROZMIARU DO PRZESTRZENI, W KTÓREJ MA BYĆ UŻYWANA. W PRZYPADKU WIĘKSZYCH POWIERZCHNI, ROZWAŻ UŻYCIĘ KILKU MAT.

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

UKŁADANIE MATY:

- PO WYJĘCIU MATY Z OPAKOWANIA, ROZŁÓŻ JĄ NA CZYSTEJ, SUCHEJ I RÓWNEJ POWIERZCHNI, KTÓRA NIE BĘDZIE ZAGRAŻAŁA JEJ INTEGRACJI Z PODŁOŻEM. UPEWNIJ SIĘ, ŻE MATA JEST ODPOWIEDNIO DOPASOWANA I PRZYLEGA DO PODŁOŻA.
- JEŚLI MATA MA FUNKCJĘ PRZYLEGANIA DO PODŁOŻA (NP. ZA POMOCĄ SAMOPRZYLEPNEJ WARSTWY), UPEWNIJ SIĘ, ŻE POWIERZCHNIA, DO KTÓREJ BĘDZIE PRZYLEGAĆ, JEST WOLNA OD ZANIECZYSZCZEŃ, KTÓRE MOGĄ ZMNIEJSZYĆ PRZYPNĄCNOŚĆ.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE:

- UŻYWAJ MATY W MIEJSCACH, W KTÓRYCH POŚLIZG MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE, TAKICH JAK KORYTARZE, KLATKI SCHODOWE, ŁAZIENKI, KUCHNIE, A TAKŻE W OBSZARACH PRZEMYSŁOWYCH, W KTÓRYCH MOŻE DOJŚĆ DO ROZLANIA CIECZY.
- REGULARNIE SPRAWDZAJ STAN MATY W CELU WYKRYCIA EWENTUALNYCH USZKODZEŃ. W RAZIE ZAUWAŻENIA JAKICHKOLWIEK USZKODZEŃ, NATYCHMIAST ZAPRZESTAŃ UŻYTKOWANIA MATY.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI:

- REGULARNIE CZYŚĆ MATĘ, ABY ZACHOWAĆ JEJ SKUTECZNOŚĆ. WIĘKSZOŚĆ MAT ANTYPOŚLIZGOWYCH MOŻNA CZYŚCIĆ ZA POMOCĄ WODY I ŁAGODNYCH DETERGENTÓW, ALE ZAWSZE SPRAWDZAJ INSTRUKCJE PRODUCENTA.
- W PRZYPADKU MAT, KTÓRE SĄ ODPORNE NA ROZLANE SUBSTANCJE (NP. OLEJE, CHEMIKALIA), UPEWNIJ SIĘ, ŻE POWIERZCHNIA MATY NIE JEST NASYCONA ŻADNYMI SUBSTANCJAMI, KTÓRE MOGŁYBY ZMNIEJSZYĆ JEJ PRZYPNĄCNOŚĆ.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MATY ANTYPOŚLIZGOWEJ

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:

- PODCZAS UŻYTKOWANIA MATY UPEWNIJ SIĘ, ŻE JEST ONA ODPOWIEDNIO UŁOŻONA NA POWIERZCHNI I NIE MA RYZYKA JEJ PRZESUNIĘCIA. UNIKAJ ZOSTAWIANIA NA MACIE PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ SPRAWIĆ, ŻE STANIE SIĘ ONA ŚLISKA (NP. WODA, OLEJE, TŁUSZCZE).
- REGULARNIE SPRAWDZAJ STAN MATY, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NIE JEST USZKODZONA I NIE STRACIŁA SWOICH WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWYCH.

OSTROŻNOŚĆ PRZY UŻYWANIU W MOKRYCH WARUNKACH:

- CHOCIAŻ MATY ANTYPOŚLIZGOWE SĄ ZAPROJEKTOWANE, ABY ZAPEWNIĆ PRZYPNOCNOŚĆ NA MOKREJ POWIERZCHNI, NADMIAR WILGOCI LUB ŚLISKICH SUBSTANCJI MOŻE WCIAŻ STANOWIĆ ZAGROŻENIE. W PRZYPADKU DUŻYCH IŁOŚCI WODY LUB SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, UŻYWAJ MATY W POŁĄCZENIU Z DODATKOWYMI ŚRODKAMI OCHRONY.

ODPOWIEDNIA PIELĘGNACJA POWIERZCHNI:

- ABY MATA MOGŁA SKUTECZNIE SPEŁNIAĆ SWOJĄ FUNKCJĘ, POWIERZCHNIĄ, NA KTÓREJ JEST STOSOWANA, MUSI BYĆ ODPOWIEDNIO CZYSTA. BRUD, KURZ I INNE ZANIECZYSZCZENIA MOGĄ ZMNIEJSZAĆ PRZYPNOCNOŚĆ MATY DO PODŁOŻA.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- MATY ANTYPOŚLIZGOWE WYMAGAJĄ REGULARNEGO CZYSZCZENIA, ABY ZACHOWAŁY SWOJE WŁAŚCIWOŚCI. DO CZYSZCZENIA MATY WYSTARCZY CIEPŁA WODA I ŁAGODNY DETERGENT. JEŚLI MATA JEST WYJĄTKOWO ZABRUDZONA, MOŻNA UŻYĆ ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH, KTÓRE NIE USZKODZĄ MATERIAŁU.
- DO CZYSZCZENIA UNIKAJ OSTRYCH SZCZOTEK LUB MATERIAŁÓW, KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ MATY. STOSUJ MIĘKKĄ SZMATKĘ LUB GĄBKĘ.
- KIEDY MATA NIE JEST W UŻYCIU, PRZECHOWUJ JĄ W SUCHYM I CHŁODNYM MIEJSCU, Z DALA OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ CHEMIKALIÓW, KTÓRE MOGĄ WPŁYNAĆ NA JEJ STRUKTURĘ.
- ZWIŃ MATĘ W ROLKĘ LUB PRZECHOWUJ JĄ W PŁASKIEJ POZYCJI, ABY UNIKNĄĆ ODKSZTAŁCEŃ I ZAGIĘĆ.

UTYLIZACJA

- ZUŻYTE LUB USZKODZONE MATY NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI ODPADÓW TWORZYW SZTUCZNYCH LUB INNYCH MATERIAŁÓW, Z KTÓRYCH WYKONANA JEST MATA.
- W PRZYPADKU MAT WYKONANYCH Z MATERIAŁÓW, KTÓRE MOŻNA PODDAĆ RECYKLINGOWI, SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYM PUNKTEM RECYKLINGOWYM, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAK NAJLEPIEJ POZBYĆ SIĘ ZUŻYTEJ MATY.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT:

ALOTEX SP. Z O.O.

UL. KRUSZYŃSKA 35

87-800 WŁOCŁAWEK

TEL.: **530173577**

E-MAIL: **BIURO@ALOTEX.PL**

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA