

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NAKŁADEK NA WIDŁY TYPU NNWX4

PRZEZNACZENIE

NAKŁADKA NA WIDŁY WÓZKA WIDŁOWEGO TYPU NNWX4 PRZEZNACZONA JEST DO RÓŻNYCH ZADAŃ TRANSPORTOWYCH. UMOŻLIWIA PRZEWOŻENIE PALET O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH POSIADAJĄCYCH PUNKTY NOŚNE W ROZSTAWACH ZGODNYCH Z ROZSTAWAMI TRAWERSY. WÓZEK WIDŁOWY NA KTÓRYM TRAWERSA JEST PRZENOSZONA POWINIEN BYĆ KOMPATYBILNY Z ELEMENTAMI NOŚNYMI TRAWERSY I ZAPEWNIĄĆ ODPOWIEDNIĄ SWOBODĘ UŁOŻENIA SIĘ ELEMENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH. LICZBA CYKLI PRACY WYNOŚI 20000

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA, A W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ;

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, CZY URZĄDZENIE POSIADA CZYTELNE OZNACZENIA ORAZ KOMPLET NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW;

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY ZBADAĆ DOKŁADNIE WSZYSTKIE ELEMENTY URZĄDZENIA, W CELU WYKLUCZENIA USZKODZEŃ SPOWODOWANYCH NIEPRAWIDŁOWYM TRANSPORTEM LUB MAGAZYNOWANIEM;

OPRÓCZ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE WYKONYWANYCH PRAC;

JEŻELI WYSTĘPUJĄ ROZBIEŻNOŚCI ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE WYKONYWANYCH PRAC ORAZ ZASAD PODANYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, NALEŻY ZASTOSOWAĆ SIĘ DO TYCH BARDZIEJ RESTRYKCYJNYCH ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PRACY;

OPERATOR POWINIEN UŻYWAĆ SPECJALNĄ ODZIEŻ TAKĄ JAK RĘKAWICE, KASK I BUTY OCHRONNE;

NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA DO TRANSPORTU LUDZI LUB MATERIAŁÓW POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNYCH TAKICH JAK PŁYNNE METALE, MATERIAŁY ŻRĄCE LUB MATERIAŁY ROZSZCZEPIALNE ORAZ W WARUNKACH SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH NP. OFFSHORE;

NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA W ŚRODOWISKU KWAŚNYM I AGRESYWNYM CHEMICZNIE;

DOZWOLONY PRZEDZIAŁ TEMPERATUR PRACY TO OD -20°C DO +100°C;

DOKONYWANIE MODYFIKACJI URZĄDZENIA NA WŁASNĄ RĘKĘ JEST ZABRONIONE;

NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA DO OPERACJI INNYCH NIŻ ZOSTAŁO ONE PRZEZNACZONE;

URZĄDZENIE NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z OPISEM ZASADY DZIAŁANIA ZAMIESZCZONYM W POPRZEDNIM PUNKCIE INSTRUKCJI

DŹWIGNICE, WÓZKI WIDŁOWE LUB INNE MASZYNY, DO KTÓRYCH MONTOWANE JEST URZĄDZENIE POWINNY BYĆ SPRAWNE I PRZYSTOSOWANE DO PRACY Z NIM;

HAKI DŹWIGNICY LUB ZAWIESI POŚREDNICH POWINNY MIEĆ SPRAWNE ZABEZPIECZENIE I ZATRZAŚNIĘTE PODCZAS PRACY;

JEŻELI UŻYWANE SĄ ZAWIESIA LUB KOMPONENTY POŚREDNIE NALEŻY ZAPEWNIĆ, ABY POSIADAŁY ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĘ I STAN TECHNICZNY ORAZ BYŁY KOMPATYBILNE Z URZĄDZENIEM;

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ RÓWNIEŻ INSTRUKCJI WSZYSTKICH ELEMENTÓW POŚREDNICH UŻYTYCH DO PRACY;

URZĄDZENIE NIE POWINNO BYĆ UŻYTKOWANE PRZY SILNYM WIETRZE, BURZACH Z WYŁADOWANIAM I ATMOSFERYCZNYMI, LODZIE, ŚNIEGU, MGLE, GOŁOLEDZI, LUB INNYCH NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH, JEŻELI MOGĄ WPŁYNAĆ NEGATYWNIE NA BEZPIECZEŃSTWO PRACY;

PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE NIE POSIADA ŻADNYCH DEFECTÓW;

PRZESTRZEGAĆ SPOSOBÓW PODWIESZANIA ZAŁOŻONYCH W PROJEKCIE TRAWERSY

MASA ELEMENTU TRANSPORTOWANEGO MUSI BYĆ ZNANA I NIE PRZEKRACZAĆ DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO;

TRANSPORTOWANY ŁADUNEK MUSI BYĆ WOLNY OD DEFORMACJI, ZABRUDZEŃ, ZŁUSZCZEŃ, RDZY, LODU, WILGOCI, OLEJU I SMARU W MIEJSCU KONTAKTU Z URZĄDZENIEM, JEŻELI MOŻE TO SPOWODOWAĆ OBNIŻENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY;

MIEJSCA PRZEPROWADZANYCH OPERACJI POWINNY BYĆ UPRZĄTNIĘTE I DO NICH PRZYGOTOWANE;

NIE NALEŻY WYKONYWAĆ PODNOSZENIA, GDY ŁADUNEK NIE JEST STABILNY;

NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA USZKODZONEGO W JAKIKOLWIEK SPOSÓB LUB PRACUJĄCEGO NIEPRAWIDŁOWO, CO MOŻE MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PRACY;

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NAKŁADEK NA WIDŁY TYPU NNWX4

OPERATOR POWINIEN MIEĆ NA UWADZE POTENCJALNE ZAGROŻENIE PRZYGNIECIEM KOŃCZYN ORAZ INNYMI NIESZCZĘŚLIWYMI WYPADKAMI, ORAZ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE OSOBY OPUŚCIŁY STREFĘ NIEBEZPIECZNĄ; UŻYWAJĄC NAKŁADEK TRZEBA PRZESTRZEGAĆ TABELI NOŚNOŚCI DOŁĄCZONEJ DO URZĄDZENIA PODNOSZĄCEGO, PAMIĘTAJĄC O WADZE SAMEJ TRAWERSY.

PRZEBYWANIE BĄDŹ PRZEMIESZCZANIE LUDZI POD TRANSPORTOWANYM ŁADUNKIEM I W STREFIE NIEBEZPIECZNEJ JEST ABSOLUTNIE ZABRONIONE;

NIE NALEŻY OBCIĄŻAĆ URZĄDZENIA W SPOSÓB DYNAMICZNY;

NIE NALEŻY DOTYKAĆ RUCHOMYCH CZĘŚCI URZĄDZENIA PODCZAS PRACY, JEŻELI NIE JEST TO ZWIĄZANE Z NORMALNĄ OBSŁUGĄ;

POZOSTAWIANIE PODNIESIONEGO ŁADUNKU BEZ NADZORU JEST ABSOLUTNIE ZABRONIONE;

PODCZAS TRANSPORTU NIEDOZWOLONE SĄ: GWAŁTOWNE PODNOSZENIE, KOŁYSANIE, WSTRZĄSY, UDERZENIA, NADAWANIE SIŁ BOCZNYCH UKŁADOWI URZĄDZENIE – ŁADUNEK, NATOMIAST TRANSPORT POWINIEN PRZEBIEGAĆ POWOLI I UWAŻNIE;

MONTAŻ

W CELU ZAMONTOWANIA TRAWERSY NA WIDŁY URZĄDZENIA PODNOSZĄCEGO, NALEŻY ZDEMONTOWAĆ SWORZNIE BLOKUJĄCE WIDŁY, WPROWADZIĆ WIDŁY DO KIESZENI TRAWERSY ORAZ ZABLOKOWAĆ SWORZNIAMI W CELU UNIERUCHOMIENIA NAKŁADEK WZGLĘDEM WIDEŁ. UŻYTKOWANIE NAKŁADEK BEZ ZABEZPIECZENIA JEST ZABRONIONE.

KONSERWACJA:

NALEŻY PRZECHOWYWAĆ URZĄDZENIE W CZYSTOŚCI;

NALEŻY DBAĆ, ABY URZĄDZENIE NIE BYŁO NARAŻONE NA USZKODZENIE LUB NIEPOTRZEBNE ZUŻYCIE;

NALEŻY NA BIEŻĄCO UZUPEŁNIAĆ BRAKI LAKIERU W CELU ZAPEWNIENIA OCHRONY PRZED KOROZJĄ;

JEŻELI URZĄDZENIE POSIADA ELEMENTY RUCHOME PODCZAS PRACY TO NALEŻY JE OKRESOWO SMAROWAĆ NIEWIELKĄ ILOŚCIĄ SMARU;

NALEŻY DBAĆ, ABY OZNACZENIA URZĄDZENIA BYŁY CZYTELNE PODCZAS CAŁEGO OKRESU EKSPLOATACJI;

NIE NALEŻY ZAKRYWAĆ LUB ZAMALOWYWAĆ ELEMENTÓW URZĄDZENIA, W TAKI SPOSÓB, ABY MOGŁO TO SPOWODOWAĆ TRUDNOŚCI W WYKRYCIU EWENTUALNYCH DEFECTÓW;

WYMIANA CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZENIA MOŻE BYĆ DOKONYWANA TYLKO NA ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE ZAKUPIONE U PRODUCENTA LUB JEGO AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA;

PO ZAKOŃCZONEJ PRACY URZĄDZENIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W CZYSTYM I SUCHYM MAGAZYNIE, NIENARAŻONE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH I CHEMICZNYCH ORAZ ZABEZPIECZONE PRZED PRZYPADKOWYMI UDERZENIAMI PRZESZ INNE URZĄDZENIA LUB PRZEDMIOTY.

BADANIA ORAZ KRYTERIA WYCOFANIA

PRZED KAŻDYM UŻYCIEM URZĄDZENIE NALEŻY ZBADAĆ WIZUALNIE W CELU WYKRYCIA EWENTUALNYCH DEFECTÓW, MOGĄCYCH WPŁYNAĆ NA BEZPIECZEŃSTWO PRACY, TAKICH JAK PĘKNIĘCIA, WYTARCIA, WYCIĄGNIĘCIA, KOROZJA, DEFORMACJE, ITP.;

URZĄDZENIE NALEŻY PODDAĆ SZCZEGÓŁOWEJ KONTROLI W OKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM 12 MIESIĘCY, W CELU SPRAWDZENIA DOKŁADNIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW. ZALECA SIĘ SKRÓCENIE TEGO OKRESU, GDY WYMAGAJĄ TEGO CIĘŻKIE WARUNKI PRACY, LUB W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ, KTÓRA MOGŁA SPOWODOWAĆ USZKODZENIE;

NALEŻY PRZEPROWADZIĆ RÓWNIEŻ SZCZEGÓŁOWĄ ANALIZĘ METODAMI NIENISZCZĄCYMI W CELU WYKRYCIA EWENTUALNYCH MIKROPEKNIĘĆ ELEMENTÓW KLUCZOWYCH Z UWAGI NA DZIAŁAJĄCE OBCIĄŻENIA;

SZCZEGÓŁOWĄ KONTROLĘ POWINNA PRZEPROWADZAĆ KOMPETENTNA OSOBA WYZNACZONA PRZESZ UŻYTKOWNIKA, A JEJ WYNIKI POWINNY BYĆ ZAPISYWANE I PRZECHOWYWANE DO WGLĄDU;

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NAKŁADEK NA WIDŁY TYPU NNWX4

PRZEPROWADZANIE REGULARNYCH KONTROLI I KONSERWACJI JEST WARUNKIEM KONIECZNYM DO ZACHOWANIA GWARANCJI PRODUCENTA;

URZĄDZENIE NALEŻY DOKŁADNIE OCZYŚCIĆ PRZED KONTROLĄ;

URZĄDZENIE NALEŻY WYCOFAĆ Z DALSZEJ EKSPLOATACJI I JEŻELI TO MOŻLIWE PODDAĆ NAPRAWIE, GDY:

- A. STWIERDZONO PĘKNIĘCIE, WYGIĘCIE LUB DEFORMACJĘ JAKIEGOKOLWIEK ELEMENTU;
- B. NASTĄPIŁO WYTARCIE JAKIEGOKOLWIEK ELEMENTU POWODUJĄCE UTRATĘ JEGO GRUBOŚCI O WIĘCEJ NIŻ 10% WARTOŚCI NOMINALNEJ;
- C. WYKRYTO KOROZJĘ MOGĄCĄ WPŁYNAĆ NA BEZPIECZEŃSTWO PRACY;
- D. URZĄDZENIE ZOSTAŁO PODDANE DZIAŁANIU WYSOKICH TEMPERATUR (POSIADA PRZEBARWIENIA LUB NADPALENIA POWIERZCHNI);
- E. URZĄDZENIE ZOSTAŁO NARAŻONE NA DZIAŁANIE NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ŚRODOWISKA SILNIE AGRESYWNEGO CHEMICZNIE;
- G. STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE LUB STWARZAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWO;
- H. STWIERDZONO BRAKUJĄCE ELEMENTY OSPRZĘTU;
- I. URZĄDZENIE ZOSTAŁO PRZECIĄŻONE;
- J. OZNACZENIA URZĄDZENIA SĄ NIECZYTELNE LUB BRAK TABLICZKI ZNAMIONOWEJ;

NAPRAWA URZĄDZENIA NA WŁASNĄ RĘKĘ JEST ZABRONIONA;

NAPRAWY MOŻE DOKONAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL POSIADAJĄCY AUTORYZACJĘ PRODUCENTA, A PO KAŻDEJ NAPRAWIE

URZĄDZENIE MUSI ZOSTAĆ PRZETESTOWANE;

KAŻDE URZĄDZENIE WYKLUCZONE Z DALSZEGO UŻYTKU NALEŻY OZNACZYĆ W WIDOCZNY SPOSÓB.

UTYLIZACJA

NAKŁADKA NA WIDŁY W CAŁOŚCI WYKONANA JEST ZE STALI WIĘC UTYLIZACJĘ NALEŻY DOKONAĆ W PUNKCIE ODBIORU ZŁOMU STALOWEGO.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT:

ALOTEX SP. Z O.O.

UL. KRUSZYŃSKA 35

87-800 WŁOCŁAWEK

TEL.: **530173577**

E-MAIL: **BIURO@ALOTEX.PL**

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA