

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OGNIW ZBIORCZYCH

PRZEZNACZENIE

OGNIWA ZBIORCZE SĄ INTEGRALNYMI ELEMENTAMI ŁAŃCUCHÓW I SYSTEMÓW PRZENOSZENIA NAPĘDU, KTÓRE WYKORZYSTYWANE SĄ W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU, W TYM W TRANSPORCIE, PODNOSZENIU ŁADUNKÓW, CZY MECHANIZMACH PRODUKCYJNYCH. OGNIWA ZBIORCZE SKŁADAJĄ SIĘ Z KILKU OGNIW POŁĄCZONYCH W JEDEN SYSTEM, UMOŻLIWIAJĄC JEDNOCZESNE PRZENOSZENIE DUŻYCH OBCIĄŻEŃ LUB ROZDZIELANIE SIŁ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNO OGNIWO W ŁAŃCUCHU.

ZWYKLE WYKONANE SĄ Z MATERIAŁÓW O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI, TAKICH JAK STAL WĘGLOWA, STAL NIERDZEWNA LUB INNE STOPY METALI, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ IM TRWAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE, A TAKŻE KOROZJĘ.

PRZED UŻYCIEM

- **INTEGRALNOŚĆ:** PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY OGNIWA ZBIORCZE NIE MAJĄ PĘKNIĘĆ, WYKRUSZEŃ, ZGIĘĆ, NADMIERNYCH OTWORÓW LUB INNYCH USZKODZEŃ. USZKODZONE OGNIWA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE WYMIENIĆ.
- **KOROZJA:** OGNIWA POWINNY BYĆ WOLNE OD RDZY I INNYCH OZNAK KOROZJI. KOROZJA MOŻE OSŁABIĆ MATERIAŁ OGNIW, DLATEGO WAŻNE JEST, ABY REGULARNIE PRZEPROWADZAĆ INSPEKCJĘ POD KĄTEM TEGO TYPU USZKODZEŃ.
- **KONTROLA GWINTÓW:** SPRAWDŹ, CZY GWINTY OGNIW SĄ W DOBRYM STANIE I NIE SĄ ZATARTE ANI USZKODZONE. NALEŻY UNIKAĆ UŻYWANIA OGNIW Z USZKODZONYMI GWINTAMI, GDYŻ MOŻE TO WPŁYNAĆ NA ICH FUNKCJONOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO.
- **SPRAWDZENIE DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA:** UPEWNIJ SIĘ, ŻE OGNIWA ZBIORCZE SĄ ODPOWIEDNIE DO OBCIĄŻEŃ, KTÓRE BĘDĄ NA NIE ODDZIAŁYWAĆ. ZAWSZE SPRAWDZAJ ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE I NIGDY GO NIE PRZEKRACZAJ.

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

MONTAŻ OGNIW ZBIORCZYCH:

- **ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI:** OGNIWA ZBIORCZE MUSZĄ BYĆ DOBRANE ODPOWIEDNIO DO SYSTEMU ŁAŃCUCHOWEGO. PRZED MONTAŻEM SPRAWDŹ, CZY OGNIWA PASUJĄ DO ŚREDNICY ŁAŃCUCHA ORAZ CZY MAJĄ ODPOWIEDNIĄ WYTRZYMAŁOŚĆ.
- **POŁĄCZENIE OGNIW:** PODCZAS MONTAŻU OGNIW ZBIORCZYCH, UPEWNIJ SIĘ, ŻE SĄ ONE WŁAŚCIWIE POŁĄCZONE Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI ŁAŃCUCHA LUB SYSTEMU. SPRAWDŹ, CZY POŁĄCZENIA SĄ PEWNE, A ELEMENTY DOBRZE DOPASOWANE.
- **BLOKADA:** JEŚLI OGNIWA ZBIORCZE MAJĄ MECHANIZM BLOKUJĄCY LUB ZABEZPIECZAJĄCY, UPEWNIJ SIĘ, ŻE JEST ON ODPOWIEDNIO ZAMOCOWANY I DZIAŁA PRAWIDŁOWO.

UŻYCIE OGNIW:

- **OBCIĄŻENIE:** NIGDY NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA DOPUSZCZALNEGO DLA OGNIW ZBIORCZYCH. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ZALECANE WARTOŚCI OBCIĄŻENIA W DOKUMENTACJI PRODUCENTA, ABY ZAPOBIEC NADMIERNEMU ZUŻYCIU LUB USZKODZENIU OGNIW.
- **RÓWNOMIERNE ROZMIESZCZENIE OBCIĄŻENIA:** UPEWNIJ SIĘ, ŻE OBCIĄŻENIE JEST RÓWNOMIERNIE ROZMIESZCZONE NA OGNIWACH ZBIORCZYCH, ABY UNIKAĆ NADMIERNEGO ZUŻYCIA JEDNEGO OGNIWA I ZWIĘKSZYĆ TRWAŁOŚĆ SYSTEMU.
- **UNIKANIE ZACIĘĆ:** PODCZAS PRACY Z OGNIWAMI ZBIORCZYMI, UPEWNIJ SIĘ, ŻE NIE WYSTĘPUJĄ ZACIĘCIA LUB INNE PROBLEMY MECHANICZNE, KTÓRE MOGĄ WPŁYNAĆ NA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OGNIW ZBIORCZYCH

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- NIE PRZEKRACZAJ DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA: PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ PRODUCENTA DOTYCZĄCYCH MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA OGNIW ZBIORCZYCH JEST KLUCZOWE DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY. ZBYT DUŻE OBCIĄŻENIE MOŻE PROWADZIĆ DO USZKODZENIA OGNIW I INNYCH ELEMENTÓW SYSTEMU.
- ZABEZPIECZENIA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY, W TYM OGNIWA ZBIORCZE, SĄ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONE PRZED PRZYPADKOWYM UWOLNIENIEM LUB LUŻNYM MONTAŻEM. W PRZYPADKU UŻYWANIA OGNIW W SYSTEMACH PODNOŚNICZYCH LUB TRANSPORTOWYCH, ZABEZPIECZ JE ODPOWIEDNIMI BLOKADAMI LUB ZAWLECZKAMI.
- OCHRONA PRZED KOROZJĄ: OGNIWA, SZCZEGÓLNIE TE UŻYWANE W WILGOTNYM LUB AGRESYWNYM CHEMICZNIE ŚRODOWISKU, POWINNY BYĆ REGULARNIE SPRAWDZANE POD KĄTEM KOROZJI. KOROZJA OSŁABIA WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁU, CO MOŻE PROWADZIĆ DO AWARII.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- REGULARNIE CZYŚĆ OGNIWA ZBIORCZE, USUWAJĄC BRUD, PYŁ ORAZ INNE ZANIECZYSZCZENIA, KTÓRE MOGĄ WPŁYNAĆ NA ICH DZIAŁANIE. UŻYWAJ DO TEGO MIĘKKIEJ SZMATKI ORAZ DELIKATNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH, ABY NIE USZKODZIĆ POWIERZCHNI OGNIW.
- W PRZYPADKU KONTAKTU OGNIW Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI, WILGOCIĄ LUB WODĄ, NALEŻY JE NATYCHMIAST WYCZYŚCIĆ I WYSUSZYĆ, ABY ZAPOBIEC KOROZJI.
- W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU OGNIW I ICH ZASTOSOWANIA, KONIECZNE MOŻE BYĆ SMAROWANIE ELEMENTÓW W CELU ZAPEWNIENIA PŁYNNEGO RUCHU ORAZ ZMNIEJSZENIA TARCIA. STOSUJ ODPOWIEDNIE SMARY, KTÓRE SĄ ZGODNE Z MATERIAŁEM OGNIW I NIE WPŁYWAJĄ NA ICH WYTRZYMAŁOŚĆ.
- OGNIWA ZBIORCZE POWINNY BYĆ PRZECHOWYWANE W SUCHYM I CHŁODNYM MIEJSCU, Z DAŁĄ OD WILGOCI I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, KTÓRE MOGĄ PRZYSPIESZYĆ ICH KOROZJĘ.
- UNIKAJ PRZECHOWYWANIA OGNIW W MIEJSCACH, GDZIE MOGĄ BYĆ NARAŻONE NA USZKODZENIA MECHANICZNE, UDERZENIA LUB ZGNIECENIA.

UTYLIZACJA

- USZKODZONE OGNIWA: OGNIWA, KTÓRE WYKAZUJĄ OZNAKI USZKODZENIA (NP. PĘKNIĘCIA, KOROZJA, ZUŻYCIE), NALEŻY NIEZWŁOCZNIE WYMIENIĆ. USZKODZONE OGNIWA NIE MOGĄ BYĆ PONOWNIE UŻYWANE, PONIEWAŻ MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA.
- RECYKLING: OGNIWA WYKONANE Z METALI, TAKICH JAK STAL, MOGĄ BYĆ PODDANE RECYKLINGOWI. SKONTAKTUJ SIĘ Z ODPOWIEDNIMI PUNKTAMI ZBIÓRKI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH, KTÓRE ZAJMUJĄ SIĘ METALAMI.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT:

ALOTEX SP. Z O.O.

UL. KRUSZYŃSKA 35

87-800 WŁOCŁAWEK

TEL.: **530173577**

E-MAIL: **BIURO@ALOTEX.PL**

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA