

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZACISKÓW LINOWYCH

PRZEZNACZENIE

ZACISKI LINOWE TO URZĄDZENIA SŁUŻĄCE DO MOCOWANIA LUB ŁĄCZENIA LIN W RÓŻNYCH ZASTOSOWANIACH, TAKICH JAK W TRANSPORCIE, BUDOWNICTWIE, CZY INNYCH DZIEDZINACH PRZEMYSŁU. ZACISKI TE ZAPEWNIAJĄ BEZPIECZNE I STABILNE POŁĄCZENIE ELEMENTÓW LINOWYCH, UMOŻLIWIAJĄC ICH SZYBKIE I EFEKTYWNE MONTOWANIE, NAPINANIE ORAZ REGULOWANIE. ZACISKI LINOWE WYKONANE SĄ ZAZWYCZAJ Z MATERIAŁÓW ODPORNYCH NA KOROZJĘ, TAKICH JAK STAL NIERDZEWNA LUB OCYNKOWANA, CO ZAPEWNIĄ ICH TRWAŁOŚĆ W TRUDNYCH WARUNKACH PRACY.

ZACISKI LINOWE MOGĄ MIEĆ RÓŻNE FORMY, W TYM MODELE ŚRUBOWE, KLAMROWE LUB SKRĘCANE, W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA I WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA. SĄ STOSOWANE DO TWORZENIA PĘTLI W LINACH, MOCOWANIA LIN DO INNYCH ELEMENTÓW LUB NAPINANIA ICH W ODPOWIEDNICH APLIKACJACH.

PRZED UŻYCIEM

WERYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO:

- **SPRAWDZENIE USZKODZEŃ:** PRZED UŻYCIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZACISK LINOWY NIE MA ŻADNYCH WIDOCZNYCH USZKODZEŃ MECHANICZNYCH, TAKICH JAK WGNIECENIA, PĘKNIĘCIA, PORYSOWANIA LUB LUŻNE ELEMENTY. USZKODZENIA TE MOGĄ WPŁYNAĆ NA SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.
- **SPRAWDZENIE GWINTU I ŚRUB:** JEŚLI ZACISK LINOWY WYPOSAŻONY JEST W ŚRUBĘ, UPEWNIJ SIĘ, ŻE GWINT JEST W DOBRYM STANIE, NIE JEST ZUŻYTY ANI ZARDZEWIAŁY, A ŚRUBA JEST WŁAŚCIWIE DOKRĘCONA.
- **KOMPATYBILNOŚĆ Z LINĄ:** UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŚREDNICA ZACISKU LINOWEGO JEST ODPOWIEDNIA DO ŚREDNICY LINY, KTÓRĄ ZAMIERZASZ MOCOWAĆ. NIEWŁAŚCIWY ROZMIAR ZACISKU MOŻE PROWADZIĆ DO JEGO USZKODZENIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO POŁĄCZENIA.

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

MONTAŻ:

- **PRZYGOTOWANIE LINY:** ZANIM ZAŁOŻYSZ ZACISK, UPEWNIJ SIĘ, ŻE LINA JEST ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANA, W TYM DOBRZE PRZYCIĘTA NA ODPOWIEDNIĄ DŁUGOŚĆ, A KOŃCE LINY MOGĄ BYĆ ODPOWIEDNIO UMIESZCZONE W ZACISKU.
- **MONTAŻ ZACISKU:** ZAŁÓŻ ZACISK NA LINĘ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. ZWYKLE NALEŻY UMIEŚCIĆ LINĘ W ODPOWIEDNICH ROWKACH ZACISKU, A NASTĘPNIE DOKRĘCIĆ ŚRUBĘ LUB ZAMOCOWAĆ ZACISK W INNY SPOSÓB, ZGODNIE Z JEGO KONSTRUKCJĄ.
- **SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI MONTAŻU:** PO ZAMONTOWANIU ZACISKU UPEWNIJ SIĘ, ŻE LINA JEST RÓWNO ROZŁOŻONA W ZACISKU I NIE MA LUZÓW, KTÓRE MOGŁYBY WPŁYNAĆ NA STABILNOŚĆ POŁĄCZENIA. ZACISK POWINIEN PEWNIIE TRZYMAĆ LINĘ W WYBRANEJ POZYCJI.

UŻYWANIE:

- **NAPINANIE LINY:** JEŚLI ZACISK JEST UŻYWANY DO NAPINANIA LINY, UPEWNIJ SIĘ, ŻE JEST TO ZROBIONE RÓWNOMIERNIE I W SPOSÓB KONTROLOWANY. UŻYWAJ ODPOWIEDNICH NARZĘDZI (NP. WCIĄGARKI LUB NAPINACZA), ABY UZYSKAĆ WYMAGANY POZIOM NAPIĘCIA.
- **KONTROLA STABILNOŚCI:** REGULARNIE SPRAWDZAJ, CZY ZACISK NIE ULEGŁ POLUZOWANIU W TRAKCIE UŻYTKOWANIA. JEŚLI ZAUWAŻYSZ JAKIEKOLWIEK LUZY LUB ZMIANY W JEGO POŁOŻENIU, NATYCHMIAST DOKRĘĆ LUB WYMIENŲ ZACISK.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZACISKÓW LINOWYCH

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- UNIKANIE PRZECIĄŻENIA: UŻYWAJ ZACISKU LINOWEGO ZGODNIE Z JEGO SPECYFIKACJĄ I NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA, KTÓRE ZOSTAŁO OKREŚLONE PRZEZ PRODUCENTA. PRZECIĄŻENIE MOŻE PROWADZIĆ DO USZKODZENIA ZACISKU I STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA.
- UŻYWANIE ODPOWIEDNIH NARZĘDZI: DO DOKRĘCANIA ŚRUB W ZACISKU NALEŻY UŻYWAĆ ODPOWIEDNIH NARZĘDZI, ABY UNIKNĄĆ ICH USZKODZENIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO MONTAŻU. DOKRĘCANIE POWINNO ODBYWAĆ SIĘ RÓWNOMIERNIE I Z ODPOWIEDNIĄ SIŁĄ.
- OCHRONA PRZED KOROZJĄ: ZACISKI LINOWE, ZWŁASZCZA TE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ, MOGĄ BYĆ NARAŻONE NA DZIAŁANIE WILGOCI I KOROZJĘ. REGULARNIE SPRAWDZAJ ICH STAN I STOSUJ ODPOWIEDNIE ŚRODKI OCHRONY (NP. POWŁOKI ANTYKOROZYJNE LUB STOSOWANIE ZACISKÓW Z MATERIAŁÓW ODPORNYCH NA RDZĘ).

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- REGULARNIE USUWAJ ZANIECZYSZCZENIA, TAKIE JAK KURZ, BRUD, RESZTKI OLEJÓW CZY SMARÓW, KTÓRE MOGĄ GROMADZIĆ SIĘ NA POWIERZCHNI ZACISKU. DO CZYSZCZENIA UŻYWAJ MIĘKKIEJ SZMATKI, ABY NIE ZARYSOWAĆ POWIERZCHNI ZACISKU.
- JEŚLI ZACISK BYŁ UŻYWANY W TRUDNYCH WARUNKACH (NP. W WILGOTNYM ŚRODOWISKU LUB W KONTAKCIE Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI), NALEŻY DOKŁADNIE OCZYŚCIĆ ZACISK I SPRAWDZIĆ, CZY NIE WYSTĘPUJĄ OZNAKI KOROZJI.
- W PRZYPADKU ZACISKÓW Z ELEMENTAMI RUCHOMYMI LUB ŚRUBAMI NALEŻY REGULARNIE STOSOWAĆ ŚRODKI SMARNE, ABY ZAPOBIEC ZUŻYCIU MECHANIZMÓW I ZAPEWNIĆ PŁYNNE DZIAŁANIE.
- ZACISKI LINOWE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM, DOBRZE WENTYLOWANYM MIEJSCU, Z DALA OD ŹRÓDEŁ WILGOCI I CHEMIKALIÓW, KTÓRE MOGĄ PROWADZIĆ DO ICH KOROZJI.
- UNIKAJ PRZECHOWYWANIA ZACISKÓW W MIEJSCACH, W KTÓRYCH MOGĄ ZOSTAĆ USZKODZONE MECHANICZNIE (NP. POD CIĘŻKIMI PRZEDMIOTAMI). PRZECHOWUJ JE W ODPOWIEDNIH POJEMNIKACH LUB NA PÓLKACH, KTÓRE ZABEZPIECZĄ JE PRZED USZKODZENIAMI.

UTYLIZACJA

- USZKODZONE ZACISKI: ZACISKI, KTÓRE WYKAZUJĄ OZNAKI USZKODZENIA, TAKIE JAK PĘKNIĘCIA, ZGIĘCIA, KOROZJA LUB ZUŻYCIĘ GWINTU, NALEŻY NATYCHMIAST WYMIENIĆ NA NOWE. UŻYWANIE USZKODZONEGO ZACISKU MOŻE PROWADZIĆ DO NIEBEZPIECZNYH SYTUACJI.
- RECYKLING: ZACISKI LINOWE WYKONANE Z METALI (NP. STALI NIERDZEWNEJ, OCYNKOWANEJ, ALUMINIUM) MOGĄ BYĆ PODDANE RECYKLINGOWI. NALEŻY PRZEKAZAĆ ZUŻYTE LUB USZKODZONE ZACISKI DO PUNKTÓW ZBIÓRKI ODPADÓW METALOWYCH, KTÓRE ZAJMUJĄ SIĘ ICH ODZYSKIEM.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT:

ALOTEX SP. Z O.O.
UL. KRUSZYŃSKA 35
87-800 WŁOCŁAWEK
TEL.: **530173577**
E-MAIL: **BIURO@ALOTEX.PL**

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA