

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – HAK TYP S OCYNKOWANY

1. OPIS PRODUKTU:

HAK TYP S OCYNKOWANY TO METALOWY HACZYK O WYGIĘTYM KSZTAŁCIE PRZYPOMINAJĄCYM LITERĘ "S", KTÓRY JEST POKRYTY WARSTWĄ OCYNKU. POWŁOKA OCYNKOWANA CHRONI HAK PRZED KOROZJĄ, CO SPRAWIA, ŻE NADAJE SIĘ DO UŻYTKU ZARÓWNO W POMIESZCZENIACH, JAK I NA ZEWNĄTRZ. PRODUKT TEN JEST PRZEZNACZONY DO ZAWIESZANIA I MOCOWANIA RÓŻNORODNYCH PRZEDMIOTÓW, TAKICH JAK NARZĘDZIA, DEKORACJE, DONICZKI, KABLE ORAZ INNE LEKKIE I ŚREDNIO CIĘŻKIE OBIEKTY.

2. PRZED UŻYCIEM:

- PRZED UŻYCIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE HAK NIE JEST USZKODZONY (NP. PĘKNIĘTY LUB ZDEFORMOWANY), ABY ZAPEWNIĆ JEGO BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE.
- ZAPOZNAJ SIĘ Z MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM OBCIĄŻENIEM HAKA (DOR), KTÓRE JEST PODANE PRZEZ PRODUCENTA (NP. 40 KG). NIE PRZEKRACZAJ TEJ WARTOŚCI, ABY UNIKNĄĆ RYZYKA USZKODZENIA LUB ZERWANIA HAKA.
- SPRAWDŹ POWIERZCHNIĘ LUB MIEJSCE, W KTÓRYM PLANUJESZ UŻYWAĆ HAK – MUSI BYĆ ONO STABILNE I ODPOWIEDNIE DO ZAMOCOWANIA HAKA LUB PODTRZYMANIA ZAWIESZONEGO PRZEDMIOTU.

3. MONTAŻ I UŻYTKOWANIE:

1. WYBÓR MIEJSCA: ZNAJDŹ STABILNE MIEJSCE, W KTÓRYM HAK ZOSTANIE UŻYTY, NP. RURKĘ, LISTWĘ LUB INNY SOLIDNY UCHWYT. POWIERZCHNIA POWINNA BYĆ W STANIE WYTRZYMAĆ OBCIĄŻENIE PRZEDMIOTU, KTÓRY ZAMIERZASZ ZAWIESIĆ.

2. MOCOWANIE HAKA:

- WSUŃ JEDNĄ KOŃCÓWKĘ HAKA TYPU S NA WYBRANE MOCOWANIE, NP. RURKĘ LUB INNĄ STABILNĄ PODPORĘ.
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE HAK JEST DOBRZE OSADZONY, A KOŃCÓWKA NIE PRZESUWA SIĘ PO POWIERZCHNI. OCYNKOWANA POWŁOKA ZABEZPIECZA HAK PRZED POŚLIZGIEM, JEDNAK DODATKOWE MOCOWANIE (NP. UCHWYT LUB ZACISK) MOŻE ZWIĘKSZYĆ STABILNOŚĆ W RAZIE POTRZEBY.

3. ZAWIESZENIE PRZEDMIOTU:

- UMIEŚĆ PRZEDMIOT, KTÓRY CHCESZ ZAWIESIĆ, NA DRUGIEJ KOŃCÓWCE HAKA TYPU S.
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE PRZEDMIOT JEST STABILNIE ZAWIESZONY I ŻE JEGO WAGA JEST ODPOWIEDNIA DO NOŚNOŚCI HAKA.
- SPRAWDŹ, CZY HAK NIE PRZECHYLA SIĘ ANI NIE DEFORMUJE POD WPŁYWEM CIĘŻARU.

4. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA: PRZECIĄŻENIE HAKA MOŻE PROWADZIĆ DO JEGO USZKODZENIA I ZERWANIA, CO MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA OTOCZENIA.
- REGULARNA KONTROLA: OKRESOWO SPRAWDZAJ STAN HAKA, SZCZEGÓLNICIE W MIEJSCACH O DUŻEJ WILGOTNOŚCI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE POWŁOKA OCYNKOWANA POZOSTAJE NIENARUSZONA I HAK NIE ULEGŁ KOROZJI.
- UŻYWAJ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM: HAK TYPU S JEST PRZEZNACZONY DO ZAWIESZANIA W POZYCJI PIONOWEJ. NIE STOSUJ HAKA W APLIKACJACH, KTÓRE WYMAGAJĄ DUŻEJ SIŁY BOCZNEJ LUB SKRĘTNEJ.
- OSTROŻNOŚĆ PRZY CIĘŻKICH PRZEDMIOTACH: PRZED ZAWIESZENIEM CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW UPEWNIJ SIĘ, ŻE HAK JEST ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONY, A POWIERZCHNIA PODTRZYMUJĄCA JEST STABILNA.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – HAK TYP S OCYNKOWANY

5. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE:

- JEŚLI HAK JEST UŻYWANY NA ZEWNĄTRZ, OKRESOWO PRZETRZYJ GO SUCHĄ SZMATKĄ, ABY USUNĄĆ WILGOĆ I OSADY, CO PRZEDŁUŻY JEGO ŻYWOTNOŚĆ.
- PRZECHOWUJ HAKI W SUCHYM MIEJSCU, ABY DODATKOWO OCHRONIĆ JE PRZED KOROZJĄ, ZWŁASZCZA JEŚLI NIE SĄ UŻYWANE PRZEZ DŁUŻSZY CZAS.

6. UTYLIZACJA:

ZUŻYTY LUB USZKODZONY HAK NALEŻY PODDAĆ RECYKLINGOWI ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI UTYLIZACJI METALI.

OSTRZEŻENIE: NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE HAKA TYPU S, W TYM PRZEKRACZANIE MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA LUB NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ, MOŻE SKUTKOWAĆ OBRAŻENIAMI LUB USZKODZENIEM MIENIA.



W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI,
PROSIMY O KONTAKT:

ALOTEX SP. Z O.O.
UL. KRUSZYŃSKA 35
87-800 WŁOCŁAWEK
TEL.: **530173577**
E-MAIL: **BIURO@ALOTEX.PL**

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA.

PO 12 MIESIĄCACH UŻYTKOWANIA HAK TYP S ZACHĘCAMY DO ZAKUPU NOWEGO PRODUKTU Z **5% RABATEM. REGULARNA WYMIANA SPRZĘTU ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ PRACY.**

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY SKORZYSTAĆ Z OFERTY!

KOD DLA KOLEJNEGO ZAKUPU **ALOHAKS5**